



Modello		ISW-K2N8BFBA4MP-2 GEN 1
Video	Risoluzione	8 Megapixel
	Ingressi	8CH (Trasmissione video Wireless)
Live	Risoluzione	8 MP Input max
	Frame rate	Max 80fps @ 2MP Auto fps Max 20fps @2MP/CH, Bitrate: Auto
	Finestre display	1 / 4 / 6 / 8 / 9 SEQ
Sistema operativo	Versione	Linux
Registrazione	Compressione	H.264 / H.265
	Banda Registrazione	Fino a 6Mbps
	Frame rate	Registrazione doppia modalità Principale: H.265 / 264 selezionabile Max 20fps @2MP/CH, Bitrate: Auto Secondario: H.265 / 264 selezionabile Max 20fps @640x480/CH, Bitrate: Auto
	Eventi	Motion Detection (Sensitività 1-8) / Rilevazione PIR Perdita Video - HDD (Pieno, Errore)
	Notifiche Eventi	Buzzer , Email, Notifica push tramite APP
	Post-evento	Fino a 5min (30sec, 1 / 2 / 5 min)
Ricerca & Playback	Modalità Ricerca	Data / Tempo / Evento
	Funzioni Playback	Stop, Pausa, Play
		Velocità avanzata (2x, 4x, 8x)
		Velocemente rallenta (1/2x, 1/4x, 1/8x)
	Banda Playback	TBD (totale, Max 4CH playback)
Playback frame rate	Singolo Canale max 20fps @2MP (Auto FPS) Multi Canale: 4CH max 80fps @2MP (Auto FPS)	
Rete	Protocolli supportati	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS
Archiviazione	HDD Interno	SATA 1x HDD 2,5" (Max 8TB) - SD CARD Micro USB (Max 128Gb)
	Cloud Storage	Dropbox, Google Drive
Integrazione	IOT	Amazon Alexa, Assistente Google
Uscita video	VGA	-
	HDMI	1x HDMI (3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1024x768, 1280x1024, 1280x720) EDID (Auto rilevazione della risoluzione supportata)
	Uscite simultanee	-
Connessioni	Ethernet	1x RJ45 10/100 Base-T
	USB	2x USB 2.0 (Per mouse e pendrive per backup / upgrade)
Housing	Materiale	Plastica
	Dimensioni	125 x 230 x 68 mm
Elettronica	Alimentazione	DC 12V / 2A
	Consumo	5W (senza HDD)
Operatività	Temperatura	0°C- +40°C

Telecamere compatibili con i kit Connect S2 e Connect S4:

- ISW-BF2MP
- ISW-BF2AMP GEN 1
- ISW-BF2MP GEN 1
- ISW-BFBTA4MP GEN 1